

caratteristiche tecniche di prodotto

Orologio digitale a LED puntiformi, di nuovo disegno e basso profilo, realizzato con digit alfanumerici a LED ed altezza carattere 50/70/120mm.

La gamma **OM** è destinata ad essere installata in locali di medie e grandi dimensioni, hall di aeroporti, stazioni, banche, hotel, radio, televisioni & network.

Con un disegno sobrio ed elegante, si integra in tutti gli ambienti ed è disponibile anche nella versione per esterno.

OM 5



ore - minuti, data
alternata, altezza
carattere 50 mm

OMS 5



ore - minuti - secondi, data alternata,
altezza carattere 50 mm.
OPZIONE: tastiera per funzione
cronometro

OM 7



ore - minuti, data
alternata, altezza
carattere 70 mm

OMD 7



ore - minuti -
data, altezza
carattere
70/50 mm

OME 7



ore - minuti -
secondi, data
alternata, altezza
carattere 70 mm

OM 10



ore - minuti, data
alternata, altezza
carattere 100 mm

OMS 10



ore - minuti - secondi,
data alternata, altezza
carattere 100/70 mm.

OMD 10



ore - minuti - data,
altezza carattere
100/70 mm

OMSD 10



ore - minuti - secondi - data,
altezza carattere 100/70 mm

OM 12



ore - minuti, altezza carattere
120 mm.
OPZIONE: sonda per
alternanza temperatura

OMS 12



ore - minuti - secondi,
altezza carattere 120 mm.
OPZIONE: tastiera per
funzione cronometro

caratteristiche tecniche di prodotto
MOVIMENTI

- 1 – Ricevitore d'impulsi.
 - Minuto o ½ minuto // 12 - 24 - 48 V (6mA a 24V)
 - 2 – Ricevitore tempo codificato AFNOR NFS 87 500-A/IRIG B.
 - 3 – Ricevitore protocollo NTP su reti LAN PoE.
 - 4 – Ricevitore segnali DHF per funzionamento wireless.
 - 5 – Funzionamento in modalità indipendente al quarzo.
 - 6 -- Ricevitore protocollo Wi-Fi
- Opzione : antenna DCF77, GPS, France-Inter.

VERSIONI

- Da interno, protezione IP30 e IP51. LED rossi, verdi o gialli, con regolazione manuale di luminosità.
- Da esterno (12), protezione IP53. LED rossi o gialli (5-7 anche verdi) alta luminosità, con regolazione automatica a mezzo cellula fotosensibile. Protezione frontale antiriflesso.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Cassa in ABS (5-7) o alluminio (12) nero opaco.
- Visualizzazione con doppio range di diodi elettroluminescenti.
- Altezza cifre : da 5 a 12 cm. - visibilità fino a 50m.
- Visualizzazione data alternata (OM5/OM7).
- Tastiera integrata per la messa all'ora.
- Fissaggio a muro con supporto di sicurezza.
- Alimentazione 230 V 50 Hz 30 W.
- Salvaguardia dell'ora per 72 ore in caso di assenza rete.
- Temperatura di esercizio: orologio da interni da 0° a 50° C - orologio da esterni da -30° a + 60° C.

OPZIONI

- sonda per alternanza temperatura (OM12/OMS12).
- supporto da tavolo.
- supporto per realizzazione doppia faccia.

Dimensioni (mm)
